

BI-CHEM DC 2000 GL BIOSOCK

Type

Pulverformigt bakterieholdigt produkt.

Anvendelsesområde

Anvendes i forbindelse med spildevandsrensning, f.eks. i pumpebrønde, i fedtfang, luftnings- og klaringsstanke. Nedbryder animalsk og vegetabilsk olie og fedt.

Brugsanvisning

Hver Biosock indeholder ca. 1 kg aktivt pulver og nedsænkes let i spildevandet ved brug af det medfølgende reb. Produktet frigiver herefter løbende enzymer, overfladeaktive stoffer og specialudvalgte bakterier.

Dosering:

Flow (m ³ /dag)	Opstart (første 2 uger)	Vedligehold
< 500	1 Biosock/uge	1 Biosock/2 uger
500-2000	2 Biosock/uge	1 Biosock/uge
> 2000	2 Biosock/uge/2000 m ³	1 Biosock/uge/2000 m ³

EGENSKABER

- Nedbryder animalsk og vegetabilsk olie og fedt.
- Hindrer og forebygger akkumulering af fedt i pumpestationer, pumpebrønde, på svømmeafbrydere mm.
- Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- Reducerer udledningen af animalsk og vegetabilsk olie og fedt.
- Reducerer skumdannelse.
- pH: Virker ved pH 4,5 – 8,5. Optimal virkning ved pH ca 7.
- Temperatur: Virker ved 10 – 45°C. Under 10°C kan kun forventes begrænset biologisk aktivitet.
- Opbevaringstemperatur: 1 – 23°C.

PRODUKTDATA

De anvendte bakteriestammer er ikke sygdoms- fremkaldende.

For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 25.02.10

Prod. nr. 60294



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se