

# FAKTOR

## Type

Selvseparatorende lavaromatisk affedtningsmiddel.

## Anvendelsesområde

Bruges i alle typer delevaskere samt til at fjerne asfalt, olie og snavs på biler, anlægsmaskiner o.l. Benyttes også som motorvask og til nedvaskning af elektrisk udstyr som elektromotorer, generatorer, tavler o.l. da den ikke er elektrisk ledende indtil 25000 volt. Benyttes også til rengøring af valser, duge og plader i trykkerimaskiner.

## Brugsanvisning

Affedtning: Bruges i koncentrat i bad eller i lavtrykssprøjte.

Grafisk industri: Hældes eller sprøjtes over valsen som derefter køres ren. På duge og plader bruges en fugtig klud.



## EGENSKABER

- Opløser olie og fedt uden at skade metal, plast eller malede flader.
- Er emulgerende og kan derfor spules af med vand.
- Opløser farverester.
- Penetrerende.
- Skader ikke plast eller metaller.
- Enkelte gummityper tåler ikke permanent kontakt med FAKTOR, bl.a. natur- (NR), Styrene Butadiene- (SBR), butyl-, EDPM- og siliconegummi.

## PRODUKTDATA

IVL-TESTET.

Flammepunkt 75°C.

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 04.07.11

Prod. nr. 1310



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se