

# FOREST MARKER

## Type

VANDBASERET mærkemaling.

## Anvendelsesområde

Bruges til opmærkning af træer m.m.

## Brugsanvisning

Bedste resultat opnås når overfladen er tør og ren, men produktet kan også påføres en let fugtig overflade.

Generelt anbefales at overfladetemperaturen er over +5°C. Kan påføres ved overfladetemperaturen ned til -15°C, men da forlænges tørretiden. Opbevares ved 5-30°C.

**Før brug:** Ryst dåsen godt i ca. 2 minutter. Kuglen skal høres tydeligt.

**Efter brug:** Dysen skal tømmes for maling. Dåsen holdes i lodret position med dysen opad. Tryk på dysen indtil der kun kommer gas ud af dåsen.



## EGENSKABER

- Tørretid ca. 5 minutter.
- Høj dækkevne.
- God synlighed.
- Bruges på alle overflader.
- Holdbarhed efter påføring: 3-6 måneder.
- Tåler frost.

## PRODUKTDATA

Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 19.04.2011

Prod. nr.

544441 Fluor orange

544641 Fluor white

544841 Gul (non-fluor)



## Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

## Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

## Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se