

LUBAN

Type

Smøremiddel i aerosoldåse.

Anvendelsesområde

Bruges i fødevarerindustrien og til alle øvrige steder, hvor et transparent smøremiddel ønskes.

Brugsanvisning

Ryst dåsen godt.

Sprayes på i et tyndt lag til det ønskede resultat er opnået.

EGENSKABER

- Alle ingredienser opfylder US FDA 21 CFR 178.3570 (Lubricants with incidental food contact).
- Forhindrer rust og korrosion.
- Giver en effektiv smøring ved temperaturer fra -18°C til +177°C.
- Vandafvisende og ikke elektrisk ledende.
- Anvendes på alle åbne smørepunkter, feks. kæder, wirer, ruller, drev, tandhjul, nylonforinger og stempler m.m.



PRODUKTDATA

Må ikke udsættes for temp. over 50°C.

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning

Produktblad udarbejdet 03.09.2007

Prod. nr. 5408



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se