

MARKER

Type

VANDBASERET mærkemaling.

Anvendelsesområde

Til opmærkning af borehuller, kabelgrøfter, containere, vejopmærkning, mærkning af dyr og lignende.

Anvendes af telefonselskaber, kraftværker, kommuner, idrætsforeninger, entreprenører og øvrige opmålingsfunktioner.

Brugsanvisning

Bedste resultat opnås når overfladen er tør og ren, men produktet kan også påføres en let fugtig overflade.

Generelt anbefales at overfladetemperaturen er over +5°C.

Kan påføres ved overfladetemperaturer ned til -15°C, men da forlænges tørretiden. Opbevares ved 5-30°C.

Før brug: Ryst dåsen godt i ca. 2 minutter. Kuglen skal høres tydeligt.

Efter brug: Dysen skal tømmes for maling. Dåsen holdes i lodret position med dysen opad. Tryk på dysen indtil der kun kommer gas ud af dåsen.



EGENSKABER

- Tørretid ca. 5 minutter.
- Høj dækkevne.
- God synlighed.
- Bruges på alle overflader.
- Holdbarhed efter påføring: 3-6 måneder.
- Tåler frost.

PRODUKTDATA

Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 19.04.2011

Prod. nr.

542141 Marker hvid 542541 Marker Fluor orange

542241 Marker rød 542641 Marker Fluor grøn

542341 Marker gul 542741 Marker Fluor rød

542441 Marker Fluor blå



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se