

NO  DK 

TYPE: Bakteriehøldig luftfjerner.

BRUKSOMRÅDE: BIO FRESHER har et meget bredt bruksområde som bl.a omfatter: Røykfulle/tilrøgede lokaler, offentlige toaletter, avfallscontainere og oppsamlingsområder for avfall, luftfjerning etter oversvømmelser og brann, slam-avvanding og slamtørring/tørring, transportcontainere til slam, grisehus/svinestalde, fjøs/kvægstalde, kylling- og hønseshus, dyr og kjøledyr, jorddeponering og arealoppfylling med jord, kompostering, matavfall/madaffald.

EGENSKAPER: BIO FRESHER fjerner fullstendig lukt ved direkte å nedbryte de organiske kilder til luktene. Bakteriene i BIO FRESHER fungerer best ved pH 6,0 – 9,0 men optimalt ved pH 7,0. De anvendte bakteriestammer er ikke-sykdomsfremkallende.

BRUKSANVISNING: Ristes/rystes før bruk - bakteriesporer kan under tiden danne et fint hvitaktig/hvidligt bunnfall/bundfald. BIO FRESHER påføres normalt overflatene uførtynnet, men kan dog fortynnes med vann om ønskelig. Påføres manuelt, med sprayutstyr eller med automatisk doseringsutstyr. Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

SE  **TYP:** Bakteriehøldig luftborttagningsmedel.

ANVÄNDNINGSMÅRÅDE: BIO FRESHER har ett mycket brett användningsområde som bl a omfattar: inrökta lokaler, offentliga toaletter, avfallscontainrar och uppsamlingsplatser för avfall, tar bort lukt efter översvämningar och brand, slamavvattning och slamtorkning, transportcontainrar för slam, svinstior, ladugårdar, kyckling- och hönseshus, inhägnader för djur, jorddeponering och arealuppfillning med jord, kompostering, foderavfall.

EGENSKAPER: BIO FRESHER tar helt bort lukt genom att direkt bryta ner de organiske orsakerna till lukterna. Bakterierna i BIO FRESHER fungerar bäst vid pH 6,0 – 9,0 med optimum vid pH 7,0. De valda bakteriestammarna är inte sjukdomsfremkallande.

BRUKSANVISNING: Omskakas innan användning - bakteriesporer kan med tiden bilda ett fint vitaktigt bottenkitt. BIO FRESHER påføres vanligen utspätt men kan blandas ut med vatten om det önskas. Påføres manuellt, med sprayutrustning eller med automatisk doseringsutrustning. Säkerhetsdatablad finns på tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

■ pH: 6,0 - 7,5

Norge

Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf. +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90

Danmark

Norgesvej 1, Boks 50, DK-9560 Hadsund
Tlf. +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54

Sverige

E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf. +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.com

