

LOCK OIL

NO DK Låsolje med PTFE som smører effektivt og samtidig forebygger uttørring og fastfrysning av alle typer låser, hengsler m.m. God langtids smøreeffekt. Tiner/optør fastfrosne låser. **BRUKSANVISNING: RYSTES FØR BRUK.**

SE Låsolja med PTFE som smörjer effektivt och samtidigt förebygger uttorkning och fastfrysning av alla typer av lås, gångjärn m.m. God långtids smörjeffekt. Tinar upp fastfrosna lås. **BRUKSANVISNING: SKAKAS FÖRE ANVÄNDNING.**



NETTOINNHOLD 45 ml VARE-/ARTIKELNR. 54414



NO
Jernbanev. 4, Boks 584
NO-1401 Ski
Tlf. +47 66 81 39 70
Fax +47 66 80 79 90

DK
Norgesvej 1, Boks 50
DK-9560 Hadsund
Tlf. +45 96 53 53 53
Fax +45 96 53 53 54

SE
E A Rosengrens g. 25
SE-421 31 V. Frölunda
Tlf. +46 31 700 17 80
Fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.com

NO Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.



DK Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når den er tømt. Udtømmning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt.



**EKSTREMT
BRANNFARLIG
YDERST
BRANNFARLIG
EXTREMT
BRANNFARLIGT**

SE Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte.