

POWDER P

Type

Lavtskummende affedtningsmiddel.

Anvendelsesområde

Anvendes til rengøring af motordele o.l.

Egner sig til rengøring før lakering, fornikling etc.

Anvendes også til affedtning af bildele og vaskning af arbejdstøj, mopper o.l.

Dosering

1 kg pulver til 100 l vand.

Arbejdstemperatur: +50°C til +80°C.

Vaskede dele kan selvtørre.



EGENSKABER

- Produktet har særdeles gode rengørings- og affedtningsegenskaber.
- Indeholder en beskyttende tilsætning, som hindrer rustdannelse på jern og andre metaller.
- Fjerner effektivt olie og snavs på arbejdstøj.

PRODUKTDATA

pH-værdi: 12,6 i 10% opløsning.

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 09.02.07

Prod. nr. 1303



Norge

NORDEN OLJE AS

Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski

Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90

www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S

Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund

Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54

www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB

E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda

Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.se