

SCANTECH AP999 2G

Produktbeskrivelse

SCANTECH AP999 2G (silikonepakning) giver hurtigt en bestandig pakning, som kan erstatte pakninger i kork, filt, gummi, papir, asbest eller andre fabriksspecificerede pakninger. Velegnet til motorer udstyret med lambdasonde. Giver en fleksibel og holdbart pakning. Fæstner på metal, plast, vinyl, beton og glas. Isolerer og tætnet elektriske systemer. Er bestandig mod vand og giver ikke anledning til korrosion. Anvendes med fordel til: Ventilhuspakning, udstødnings- og indsugningsmanifold, vandpumpe, gearkasser, flanger, elektriske og marine applikationer mm. Kemisk resistent over for: Olie, gearolie, diesel, benzin, fedt, glykoler, vand og dampe.

Brugsanvisning

Rengør overfladerne for olie, fedt og snavs. Til rengøring er SCANTECH ALLROUND CLEANER velegnet. Påfør SCANTECH AP999 2G på en af fladerne og lad produktet hærde i ca. 10-30 minutter, til overfladen er støvtør, og saml delene. Fjern overflødig silikone med en kniv. Produktet er gennemhærdet i løbet af 12 timer.

EGENSKABER

• Farve	Grå	
• Temperaturområde, konstant	-60°C til +260°C	
• Hårdhed	40 Shore A	(DIN 53505)
• Trækstyrke	3,4 MPa	(DIN 53504)
• Brudforlængelse	330%	(DIN 53504)
• Densitet	1,18 g/ml	
• Hærdetid (støvtør)	5-10 min	
• Hærdesystem	Oxim	



PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 22.02.10

Prod. nr. 819614



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se