

SCANTECH AERO BOND 2G

Produktbeskrivelse

Fleksibel spraylim/kontaktlim som giver en høj styrke på de fleste materialer. Anvendelsesområder er f.eks.: bygge- og bilbranchen, bådindustri, procesindustri m.m. Limer materialer som plast, vinyl, gummi, læder, tekstil, træ, kork, sten og beton. Ved anvendelse på porøse materiale anbefales det at udføre en materialetest på et ikke synligt sted, for at kontrollere at underlaget ikke misfarves eller ødelægges.

Brugsanvisning

Rengør overfladerne. Indstil mundstykket til den ønskede spredning. Sprøjt et jævnt lag på begge overflader. Hold en afstand på ca. 20 - 25 cm fra overfladen. Lad limen tørre 3 - 5 minutter inden delene presses sammen. Ved limning af porøse materiale kan det være nødvendigt at påføre to lag lim. Efter brug vendes aerosolen på hovedet, spray til der kun kommer drivgas ud, og mundstykket er tømt for lim.

EGENSKABER

• Farve	Gul
• Påføringstemperatur	+5°C til +40°C
• Arbejdstemperatur (hærdet)	-20°C til +60°C
• Tørretid (berøringstør)	2-3 minutter
• Tørretid (fuldhærdet)	ca. 24 timer



PRODUKTDATA

For flere oplysninger se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 01.04.09

Prod. nr. 860904



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se