

# SCANTECH AKTIVATOR A2000

## Produktbeskrivelse

ACTIVATOR A2000 accelerer hærdningen af Scantech låsevæsker, gevind- og flangeprodukter på passive/inaktive materialer (se tabel), som feks rustfrit, chrom, og forzinkede metaller i kombination med plast.

## Brugsanvisning

Rengør overfladerne for snavs, fedt og olie. Sprøjt et tyndt lag på den ene af fladerne der skal limes. Lad virke nogle sekunder. Påfør limen og sæt delene sammen. Hærdningen begynder 20-120 sekunder efter delene er sat sammen.

## EGENSKABER

- Accelerer hærdningen af Scantech låsevæsker, gevind- og flangeprodukter på passive/inaktive materialer.



### Passive materialer som giver langsom hærdning

Aluminium (med lavt kobberindhold)  
Anodiske belægninger  
Glas  
Kadmium  
Keramik  
Chrom  
Nikkel  
Oxider  
Plast  
Rustfrit stål  
Sølv  
Tin  
Zink

## PRODUKTDATA

For flere oplysninger se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 01.04.09

Prod. nr. 870034

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se