

SCANTECH CYANOPLUS

Produktbeskrivelse

Enkomponent cyanoakrylatlim med ekstrem høj viskositet. Har en styrke som er op til 10 gange så stor som konventionelle cyanoakrylatlime. Er derfor særlig velegnet til at lime materialer med forskellige udvidelseskoefficienter, f. eks. kombinationer af plastic, stål, kobber, messing, aluminium m. m.

Brugsanvisning

Fladerne rengøres for snavs, olie og fedt med SCANTECH ALLROUND CLEANER.

Påfør limen på den ene af fladerne, fiksér og pres delene sammen. For at opnå maksimal styrke i limningen, anbefales det at lade limen hærde under pres.

For at få limen til at hærde op på åbne overflader, anbefales det at anvende SCANTECH CYANOAKTIV.



EGENSKABER

• Farve	Transparent
• Viskositet	5000 mPas
• Spalteudfyldning	0,40 mm
• Temperaturområde	-60°C til +140°C
• Hæretid	1 - 2 minutter

PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 01.08.09

Prod. nr. 860194

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se