

SCANTECH CYANOTECH

Produktbeskrivelse

Sort enkomponent cyanoakrylatlim. Velegnet til limning af de fleste materialer, og er specielt udviklet til gnistbearbejdningselektroder. Bestandig over for vand, drivmidler, olie, kemikalier m.m.

Brugsanvisning

Fladerne rengøres for snavs, olie og fedt med SCANTECH ALLROUND CLEANER. Påfør limen på den ene af fladerne, fiksér og pres delene sammen.

For at få limen til at hærde op på overflader, anbefales det at anvende SCANTECH CYANOAKTIV.

EGENSKABER

- | | |
|--------------------|------------------------|
| • Farve | Sort |
| • Viskositet | 30 - 60 mPas |
| • Spalteudfyldning | 0,05 mm |
| • Temperaturområde | -60°C til +80°C |
| • Hærdetid | 30 - 60 sekunder |
| • Trækstyrke | 2500 N/cm ² |



PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 10.06.09

Prod. nr. 860654

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se