

# SCANTECH MATCH M

## Produktbeskrivelse

Tokomponentlim i dobbeltpatron som giver en limfuge med stor elasticitet og høj styrke. MATCH M giver hurtige og sikre limninger på de fleste metaller, plastic og træ. Produktet er nemt at anvende, og der kræves ingen manuel blanding af produktet, hvilket giver mulighed for perfekt præcision. MATCH M har stor kemisk resistens over for vand, drivmidler, opløsningsmidler, kemikalier m.m.

## Brugsanvisning

Fladerne rengøres for snavs, olie og fedt med Scantech Allround Cleaner. Påfør MATCH M med mixerpistolen på en af fladerne, fiksér og pres delene sammen. MATCH M er færdighærdet efter ca. 1 time.

### EGENSKABER

• Farve (uhærdet)	Rød og grøn
• Farve (hærdet)	Lysegrå
• Viskositet	2000-4000 mPas
• Spalteudfyldning	0,40 mm
• Temperaturområde	-40°C til +130°C
• Hærdetid (håndterbar)	ca. 20 minutter
• Trækstyrke:	
Aluminium - aluminium	225 kg/cm <sup>2</sup>
Stål - stål	280 kg/cm <sup>2</sup>
Rustfrit - rustfrit	205 kg/cm <sup>2</sup>



## PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 28.09.10

Prod. nr. 850204, 850214

### Norge

NORDEN OLJE AS  
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
 www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
 www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
 www.nordenolje.se