

SCANTECH PAC 2G

Produktbeskrivelse


Hurtighærdende, 2-komponentlim, med ekstremt høj vedhæftning over for metal, glas, plast, keramik og træ. Limen har en høj trækstyrke og er bestandig over for en lang række kemikalier.

Brugsanvisning

Fladerne rengøres for snavs, olie og fedt med SCANTECH ALL-ROUND CLEANER. Når limen presses ud, kommer der lige store mængder ud af de to komponenter. Det medfølgende mixerrør sørger for omhyggelig blanding af de to komponenter. Limen påføres de eller det emne, der ønskes limet. Husk at sætte proppen på efter anvendelse.

EGENSKABER

• Åbentid – "potlife"	4-6 minutter
• Fikseringstid	12-15 minutter
• Spaltefylde	3-4 mm
• Temperaturområde	-50°C til +120°C
• Hårdhed	78 Shore D
• Trækstyrke, stål-stål	27 N/mm ²



PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 03.03.10

Prod. nr. 860644

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se