

SEAL

Type

Betonforsegler.

Anvendelsesområde

Anvendes til overfladebehandling af beton.

Bruges på læsseramper, garager, ind- og udkørselsramper, gange, stalde, lager- og industrigulve, o.l.

Brugsanvisning

Den er klar til brug.

Forarbejde

Overfladen skal være helt tør og ren før påføring og betonen bør være fuldhærdet.

Påføring

Med malerrulle eller blød kost i 2-3 strøg med 4 timers mellemrum.

Brugt udstyr rengøres med fortynder eller terpentin.

Dækkeevne

10-12 m² pr. liter pr. strøg.

Det behandlede område kan benyttes af fodgængere efter 4 timer og køretøjer efter 12 timer.

Fuld styrke opnås efter 4 døgn.

Må ikke anvendes ved temperaturer under +7°C og ikke over +38°C.



EGENSKABER

- Modstår vand, olie, fedt, salt, kemikalier, stærke syrer og syreholdig foder samt hindrer nedbrydning af betonen.



PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 01.03.07

Prod. nr. 1730

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se