

SUPERGLUE PEN

Type

Tyndtflydende hurtig-hærdende superlim i praktisk lim-pen.

Anvendelsesområde

Limer metal, vinyl, gummi, keramik, plast og træ.

Brugsanvisning

Emnerne som skal limes, bør rengøres for løse partikler og affedtes med opløsningsmiddel, f.eks. ELECTRO SPRAY.

I enkelte tilfælde kan slibning af overfladen være en fordel.

Påfør overfladen som skal limes et tyndt lag lim og pres sammen i ca. 1 min.

EGENSKABER

- Tørre hurtigt og er specielt velegnet til limning af metal mod metal.
- Fladerne skal kun påføres et tyndt lag lim.
- Enkel doseringsprincip reducerer spild og giver nem dosering af ønsket mængde.
- Kan opbevares i lommen uden risiko for læk.
- Det specielle design modvirker endvidere tilstopning og drypning hvorved der opnås en forbedret totaløkonomi.

Farve	klar
Blandingsforhold	Færdig til brug
Viskositet, Centipoise	60
Arbejdstid - sek.	2-10
Fuld hærdetid - time	12
Trækstyrke, DIN 53288, N/mm ²	12-25
Smeltepunkt	>149°C
Temperaturområde	-55°C til +82°C
Densitet, g/ml	1,10

PRODUKTDATA

CYANOACRYLAT - FARLIGT - KLÆBER TIL HUDEN PÅ FÅ SEKUNDER.

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 15.02.07

Prod.nr. 5727



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se