

TRACER

Type

Markørmaling i aerosoldåser.

Anvendelsesområde

Anvendes i Tracer Wagon til opmærkning af parkeringspladser, idrætsbaner, borehuller, kabelgrøfter, vejopmærkning o.l.

Anvendes af Telefonselskaberne, Statens Vejevæsen, kraftværker, kommuner, idrætsforeninger, entreprenører og øvrige opmålningsfunktioner.

God vedhæftning og meget synlig i terrænet.

Brugsanvisning

Overfladen skal være tør og ren før påføring.

Overfladetemperaturen skal være mindst 5°C.

Før brug

Ryst dåsen godt - med sprayhovedet vendt ned ad.

Efter brug

Sprayhovedet skal tømmes for maling: Boksen vendes med sprayhovedet opad og boksen aktiveres indtil der kun kommer gas ud af sprayhovedet.

Rækkeevne

1 lag: 50-75 meter pr. 500 ml afhængig af udlægningshastighed og liniebredde.

2 lag: 25-37 meter pr. 500 ml afhængig af udlægningshastighed og liniebredde.



EGENSKABER

- Tørretid ca. 20 minutter.

PRODUKTDATA

Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

Tåler frost.

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 08.10.08

Prod. nr. 5430 Tracer hvid. 5431 Tracer gul



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se