

WELDING SPRAY

Type

Svejsespray

Anvendelsesområde

Bruges til beskyttelse af mundstykker, borde, bænke og skabeloner, m.m. mod ophobning af svejsestænk.

Det er ikke nødvendigt at afrense emnerne inden en eventuel efterfølgende overfladebehandling.

Brugsanvisning

Ryst spraydåsen godt.

Hold spraydåsen 20-30 cm fra emnet og spray.

Spray kortvarigt på svejsemundstykket og evt. på emnet.

Undgå overdosering.

EGENSKABER

- Højkoncentreret produkt.
- Forlænger gas- og kontaktdysens levetid og reducerer behovet for vedligeholdelse.
- Silikonefri.



PRODUKTDATA

Må ikke udsættes for temp. over 50°C.

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning

Produktblad udarbejdet 13.08.2007

Prod. nr. 70518



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se