

ALU CLEAN

Type

Surt rengjøringsmiddel for aluminium.

Bruksområde

Til rengjøring og gjenoppfriskning av aluminium, f. eks. porter, felger, fasader, sklisikre gulv, trapper, lasteplaner m.m. Kan også brukes til fosfatering av metallemer.

Bruksanvisning

Store flater skal alltid rengjøres nedenfra og oppover.

La virke ca. 5 min.

Bruk av varmt vann (40-50°C) øker rengjøringseffekten.

Påføres med børste, svamp, klut eller lavtrykkssprøyte.

Bruk børste/svamp for å løsne fastgrodd smuss.

Skyll godt av med rent vann.

La ikke produktet tørke på overflaten.

Om nødvendig, gjenta behandlingen.

Dosering:

Lett tilsmussete overflater: 1:20 - 1:30.

Middels tilsmussete overflater: 1:10.

Kraftig tilsmussete overflater: 1:1- 1:5, evt. konsentrat.

EGENSKAPER

- Fjerner smuss og belegning raskt og effektivt.
- Fjerner bremsesøv.
- Gir ny glans til skjoldet og saltskadet aluminium.

PRODUKTDATA

pH-verdi: 0 i konsentrat

1,2 i bruksoppløsning 1:10

1,5 i bruksoppløsning 1:30

For flere opplysninger se HMS-datablad

Produktblad utarbeidet 28.11.07

Prod. nr. 1348



Norge

NORDEN OLJE AS

Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski

Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90

www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S

Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund

Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54

www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB

E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda

Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.se