

ANTI FREEZE

Type

Konsentrert frostvæske til alle typer vannavkjølte motorer. Skal blandes med vann.

Anvendelsesområde

Frostvæske basert på mono-etylenglykol (MEG) og inhibitorer som hindrer korrosjon av jern-, aluminium-, kobber- og zinklegeringer.

Bruksanvisning

Les **alltid** instruksjonsboken for å kontrollere hvilke krav som stilles til frostvæske. Det er enkelte bilmerker (bl.a. fra VW Group) som er fabrikkfylte med Long Life Coolant frostvæske. ANTI FREEZE må ikke blandes med Long Life Coolant. Med blanding 50/50 tåler ANTI FREEZE -36°C. Maksimal frostsikkerhet (-56°C) oppnås med 60% tilsetning av ANTI FREEZE. Ved 30% tilsetning, som er minimum, tåler ANTI FREEZE -15°C.

Spesifikasjoner

ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034 (USA), BS 6580 (UK), ONORM V 5123 (Østerrike), JIS K 2234 (Japan), CUNA NC956-16 (Italia), AFNOR NF R15-601 (Frankrike).

EGENSKAPER

- Kan benyttes i alle typer vannavkjølte motorer.
- Beskytter mot frost, korrosjon og avleiringer.
- Er spesielt godkjent av Daimler Benz, Ford, GM, Fiat og Peugeot.
- Inneholder ikke amin-, nitrit- eller fosforbaserte inhibitorer.



Tekniske data

EGENSKAPER	METODE	ENHET	
Utseende	-	-	Klar, blå
Densitet, 20°	ASTM D1122	kg/l	1,13
Flammepunkt	ASTM D93	°C	>120
Kokepunkt	ASTM D1120	°C	>150
Vanninnhold	ASTM D1123	vekt%	<2,5
Viskositet, 20°C	ASTM D445	mm ² /s	23
pH, 20°C, kons.	ASTM D1287	-	5,5-7,0
Reservealkalitet	ASTM D1121	ml 0,1N HCl	20-24
Skumming	ASTM D1881	ml	<50
Frostsikkerhet	ASTM D1177	°C/vol%	-15/30
Frostsikkerhet	ASTM D1177	°C/vol%	-36/50

PRODUKTDATA

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 13.05.08

Prod. nr. 1632



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se