

DEX

Type

Et flytende surt rengjøringsmiddel, som inneholder 20% saltsyre med korrosjonsinhibitor.

Bruksområde

Brukes til rengjøring av jern, stål, kobber og messing.

Brukes til rengjøring og syrevasking av betonggulv, brannmurer, fasader, våtrom, betongtobber, toaletter m.m.

Egner seg til bruk i kjele/ kondensatoranlegg når disse er i bruk.

Bør ikke brukes i konsentrat på stål og aluminium, i bruksløsning bør det først prøves på et ikke synlig sted.

Bruksanvisning

Brukes ufortynnet eller i forholdet 1:1 - 1:10 med vann ved rengjøring av betong.

OBS!

Vis stor forsiktighet ved bruk og les HMS-databladet nøye.

EGENSKAPER

- På grunn av sin lave pH-verdi er den effektiv til rengjøring av fliser og betong i sanitære rom.



PRODUKTDATA

pH-verdi: 0 i konsentrat og ca. 0,3 i bruksløsning (10%)

UTEN FOSFAT.

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 27.04.10

Prod. nr. 1122



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se