

DIESEL ADDITIV

Type

Tilsetningsstoff til autodiesel.

Bruksområde

Brukes på autodiesel for å forbedre dieselkvaliteten.

Kan brukes på alle typer dieselmotorer.

Beregnet brukt i lukkede systemer.

Dosering

1 liter til 400 liter.

EGENSKAPER

- Inneholder en enestående kombinasjon av flytforbedrere, som oppfører seg slik at formering av vokskrystaller ved lave temperaturer blir begrenset.
- Den forbedrer drivstoffaktiviteten, øker innsprøytingsdysens levetid, reduserer røykutslipp fra dieselmotoren og inneholder rust- og korrosjonsinhibitorer.
- Hindrer utvikling/formering av dieseldyr.



PRODUKTDATA

YL-gruppe: 00

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 20.05.08

Prod. nr. 1312



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se