

# MARKER 360 FLUOR

## Type

Merkemaling i aerosolboks.

## Bruksområde

Brukes til oppmerking av borehull, kabelgrøfter, veioppmerking, merking av dyr, blinking av trær m.m.

Benyttes av Televerket, Statens Vegvesen, Statkraft, kommuner, idrettslag, entreprenører og oppmålingsfunksjoner.

Sitter godt og er godt synlig i terrenget.

## Bruksanvisning

Best resultat oppnås når overflaten er tørr og ren ved påføring, men produktet kan også påføres en lett fuktig overflate. Generelt anbefales det at overflatetemperaturen er over +5°C. Kan også påføres ved overflatetemperaturer ned til -15°C, men med forlenget tørketid.

Boksen kan tømmes fra alle posisjoner, også med dysen ned.

## Før bruk

Rist boksen godt - med dysen ned.

## Etter bruk

Dysen skal ikke tømmes for maling.



## EGENSKAPER

- Tørketid ca. 5 minutter.

## PRODUKTDATA

Må ikke utsettes for temp. over 50°C.

Tåler frost.

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produkt nr. 54504 Marker 360 Fluor Orange

Produktblad utarbeidet 09.07.2010



Norge

NORDEN OLJE AS

Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS

Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB

Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se