

MARKER

Type

VANNBASERT merkemaling.

Bruksområde

Til oppmerking av borehull, kabelgrøfter, containere, veioppmerking, merking av dyr og lignende. Brukes av telefonselskaper, kraftverk, kommuner, idrettslag, entreprenører og øvrige oppmålingsfunksjoner.

Bruksanvisning

Best resultat oppnås når overflaten er tørr og ren, men produktet kan også påføres en lett fuktig overflate.

Generelt anbefales det at overflatetemperaturen er over +5°C.

Kan påføres ved overflatetemperaturer ned til -15°C, men da forlenges tørketiden. Oppbevares ved 5-30°C.

Før bruk: Rist boksen godt i ca. 2 minutter. Kulen skal høres tydelig.

Etter bruk: Dysen skal tømmes for maling. Boksen holdes i loddrett posisjon med dysen opp. Trykk på dysen inntil det kun kommer gass ut av boksen.



EGENSKAPER

- Tørketid ca. 5 minutter.
- Høy dekkevne.
- God synlighet.
- Brukes på alle overflater.
- Holdbar etter påføring: 3-6 måneder.
- Tåler frost.

PRODUKTDATA

Må ikke utsettes for temp. over 50°C.

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 19.04.2011

Prod. nr.

542141 Marker hvit 542541 Marker Fluor oransje

542241 Marker rød 542641 Marker Fluor grøn

542341 Marker gul 542741 Marker Fluor rød

542441 Marker Fluor blå



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se