

# PAINT REMOVER 2G

## Type

Malingsfjerner.

## Bruksområde

Brukes til å fjerne maling, tusj, spraymaling, gummimerker, friksjonsmerker, limrester, tjære m.m. Kan brukes på alle harde og myke fargeekte overflater, som for eksempel gulv, skilt, glass, fliser, metaller, plysj m.m.

## Bruksanvisning

Brukes ufortynnet. Påføres med klut eller lavtrykkssprøyte. La produktet virke fra 10 sekunder til 30 minutter, avhengig av oppgavens vanskelighetsgrad. Overflaten kan eventuelt bearbeides med en børste eller svamp. Tørk av eller skyll alltid med rent vann. Er man i tvil om materialet tåler produktet, bør det først prøves på et sted som ikke er synlig.

## EGENSKAPER

- pH nøytral.
- Nesten luktfri.
- Skader ikke metall, tre, glass eller betong.
- Kan skade visse materialer, bl.a. ABS, polykarbonat, silke og skinn.



## PRODUKTDATA

pH: 7 i konsentrat.

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 07.06.10

Prod. nr. 1358

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se