

POLISH

Type

Flytende metall- og akrylbasert bonemiddel til alle vannfaste underlag.

Bruksområde

Brukes til boning/overflatebehandling av alle typer gulv som sten, vinyl, kork, linoleum, fliser, terrazzo, gummi, tre o.l.

Bruksanvisning

Brukes i konsentrat. Kan legges oppå alle kjente syntetiske gulvpolisher.

1. Fjern smuss, fett, løse partikler og gammel gulnet voks før påføring.
2. Når gulvet er tørt, legges 2-3 lag, avhengig av underlaget. La gulvet tørke mellom påføringene. Tørketid er avhengig av lufttemperatur og fuktighet, normalt 20-30 min. Gulvet kan poleres med maskin etter 2 timer.

NB! Tåler ikke frost.



EGENSKAPER

- Produktet er hurtigtørkende og gir en sklisikker og samtidig blank og transparent overflate.
- Hindrer slitasje og letter rengjøringen.
- Den spesielle polymersammensetningen i produktet, gjør den godt egnet til high speed polering, som gir en flott glans.
- Gulner ikke og skummer ikke ved riktig bruk.

PRODUKTDATA

pH-verdi: 9,2 i konsentrat

UTEN FOSFAT.

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 09.05.08

Prod. nr. 1104



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se