

POWDER P

Type

Lavtskummende avfettingsmiddel.

Bruksområde

Brukes til rengjøring av deler o.l.

Egner til rengjøring før lakkering, fornikling etc.

Benyttes også til avfetting av bildeler i hetvannsvasker.

Ideal til vask av arbeidstøy og mopper.

Dosering

1 kg pulver til 100 l vann.

Arbeidstemperatur: +50°C til +80°C.

De rengjorte delene kan lufttørkes.



EGENSKAPER

- Produktet har meget gode rengjørings- og avfettingsegenskaper.
- Inneholder en beskyttende tilsetning som hindrer rustdannelse på jern og andre metaller.
- Oppløser effektivt olje og skitt på arbeidstøy.
- Tilfredsstiller kravene til vaske og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

PRODUKTDATA

pH-verdi: 12,6 i 10% oppløsning.

UTEN FOSFAT

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 20.05.08

Prod. nr. 1303



Norge

NORDEN OLJE AS

Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski

Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90

www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS

Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund

Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54

www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB

E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda

Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.se