

# SCANTECH 675

## Produktbeskrivelse

For hurtig og sikker tetting av grove rørgjenger opp til M80 og 3". Tetter omgående mot lave trykk. Erstatte lin(hamp) og gjengetape. SCANTECH 675 er enkel å bruke, er bestandig mot vann, olje, kjølemidler og de fleste løsemidler.

## Bruksanvisning

Rengjør flatene som skal tettes for smuss og fett. Appliser SCANTECH 675 og monter sammen koblingen. Etter 3-6 timer er SCANTECH 675 gjennomherdet og utstyret kan utsettes for maksimal belastning.

### EGENSKAPER

• Farge	Gul
• Viskositet	24.000-70.000 mPas
• Spaltefyll	0,50 mm
• Låsemoment	18-22 Nm
• Skyvemotstand	6-13 N/mm <sup>2</sup>
• Temperaturområde	-50°C til +150°C
• Trykkfasthet	350 bar
• Max gjengedimensjon	M 80, 3"
• Herdetid	15-30 minutter
• Gjennomherdet	3-6 timer



## PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 30.09.10

Prod. nr. 825014

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se