

SCANTECH PAC 2G

Produktbeskrivelse

Hurtigherdende lim med ekstremt høy holdbarhet. Spesielt egnet til liming av metall, glass, plast, keramikk og tre. Limet har høy slagfasthet og er bestandig mot de fleste kjemiske væsker.

Bruksanvisning

Området som skal behandles må rengjøres og være fritt for smuss og fett. En av tubene inneholder base, den andre aktivator. Press ut en passende mengde og bland komponentene ved hjelp av mixrøret som følger med. Påfør limet på flaten som skal limes. Sett på korken etter bruk.

EGENSKAPER

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Appliseringstid | 4-6 minutter |
| • Fixeringstid | 12-15 minutter |
| • Spaltdypl | 3-4 mm |
| • Temperaturråde | -50°C - +120°C |
| • Hardhet | 78 Shore D |
| • Strekkfasthet, stål/stål | 27 N/mm ² |



PRODUKTDATA

For mer informasjon se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 03.03.10

Prod. nr. 860644

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se