

SCANTECH SGS 676

Produktbeskrivelse

Løsemiddelfri tixotropisk (renner ikke) gjengetetting for sikker tetting av gjengeforbindelser mot gass, vann, gasol, kjemikalier m.m. SCANTECH SGS 676 forblir elastisk og tåler store påkjenninger, så vel vibrasjoner som temperatursvingninger. Produktet er lett å demontere og anvendes med fordel til tetting av gjengeforbindelser i gassarmaturer/-apparater og i forbindelse med gassinstallasjoner.

Brukanvisning

Rengjør delene. Til rengjøring kan brukes SCANTECH ALLROUND CLEANER .
Appliser SGS 676 og monter delene.

EGENSKAPER

• Farge	Blå
• Viskositet	12000-25000 mPas
• Spaltefyll	0,60 mm
• Temperaturområde	-55°C til 180°C
• Låsemoment	8-12 N/mm ²
• Trykkfasthet	4-6 N/mm ²
• Herdetid (før belastning)	10-20 minutter
• Herdetid (gjennomherdet)	Ca. 1-3 timer



PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 12.10.11

Prod. nr. 835004

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se