

SUPERGLUE PEN

Type

Tyntflytende hurtig-herdende superlim i praktisk lim-penn.

Bruksområde

Limer metall, vinyl, gummi, keramikk, plast og tre.

Bruksanvisning

Emnene som skal limes, bør rengjøres for løse partikler og avfettes med oppløsningsmiddel, f.eks. ELECTRO SPRAY.

I enkelte tilfeller kan sliping av overflaten være en fordel.

Påfør overflaten som skal limes et tynt lag lim og press sammen i ca. 1 min.

EGENSKAPER

- Tørker hurtig og er spesielt velegnet til liming av metall mot metall.
- Flatene skal kun påføres et tynt lag lim.
- Enkelt doseringsprinsipp reduserer spill og gir riktig ønsket mengde.
- Kan oppbevares i lommen uten risiko for lekkasje.
- Det spesielle design motvirker enhver tilstopping og drypping.



Farge	klar
Blandingsforhold	Ferdig til bruk
Viskositet, Centipoise	60
Arbeidstid - sek.	2-10
Herdetid - time	12
Trekkstyrke, DIN 53288, N/mm ²	12-25
Smeltepunkt	> 149°C
Temperaturområde	-55°C til +82°C
Egenvekt, g/ml	1,10

PRODUKTDATA

CYANOAKRYLAT - FARLIG - KLISTRER SAMMEN HUD OG ØYNE PÅ FÅ SEKUNDER.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 15.05.08

Prod.nr. 5727



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se