

TRUCK CLEANER

Type

Flytende vaske- og avfettingsmiddel.

Bruksområde

Brukes til grovrengjøring og avfetting av biler, busser, trailere, traktorer, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, verkstedgulv, presenninger o.l.

Brukes også til motorvask.

Dosering:

Brukes i høytrykkspyler, lavtrykksprøyte eller vaskebøtte, i forholdet 1:1 - 1:50 med vann, avhengig av type vask og tilsmussningsgrad.

Motorvask 1:3

Grunnrengjøring 1:10

Alm. rengjøring 1:20

Lett rengjøring 1:50

Etterskylles grundig med vann.



EGENSKAPER

- MED FOSFAT.
- Løser effektivt opp fett, olje, tjære, gressaft og fastbrent smuss fra alle overflater.
- Hurtigseparerende - overholder IVL-test 2.

PRODUKTDATA

pH-verdi: 12,5 i konsentrat.

For flere opplysninger se sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 22.02.10

Prod. nr. 1315



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se