

ALU CLEAN

Typ

Surt rengöringsmedel för aluminium.

Användningsområde

Används till rengöring och uppfräschning av aluminium, tex. portar, fälgar, fasader, halkfria golv, trappor och durkplåtar på lastbilar. Kan också användas till fosfatering av metallämnen.

Bruksanvisning

Stora ytor skall alltid rengöras nerifrån och upp.

Verkningstid: upp till 5 min.

Vid användning av varmt vatten (40-50°C) ökar rengörings-effekten.

Påförs med borste, svamp, trasa eller lågtrycksspruta.

Använd borste/svamp för att ta bort smuts.

Skölj alltid grundligt med rent vatten.

Låt inte produkten torka in i ytan.

Upprepa behandlingen om det är nödvändigt, eventuellt med varmt vatten.

Dosering:

Lätt nedsmutsade ytor: 1:20 - 1:30.

Måttligt nedsmutsade ytor: 1:10.

Kraftigt nedsmutsade ytor: 1:1 - 1:5, eventuellt koncentrerat.



EGENSKAPER

- Tar bort smuts och beläggningar snabbt och effektivt.
- Tar bort bromsdamm.
- Ger ny glans till fläckig och saltskadad aluminium.

PRODUKTDATA

pH-värde: 0 i koncentrat

1,2 i utspätt skick 1:10

1,5 i utspätt skick 1:30

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 28.11.07

Prod. nr. 1348



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se