

BUSTER

Typ

Flytande tvätt- och avfettningsmedel.

Användningsområde

Används till grovrengöring och avfettning av lastbilar, bussar, trailers, traktorer, anläggningsmaskiner, maskindelar, containrar, verkstadsgolv, presenningar, motortvätt o. dyl.

Kan också användas på kakel, emalj och rostfritt stål inom storkök o. dyl.

Bruksanvisning

Används i högtrycksspruta, lågtrycksspruta eller spann, i förhållande 1:1 - 1:50 med vatten, beroende på typ av tvätt och nedsmutsningsgrad.

Motortvätt 1:3

Grundrengöring 1:10

Allmän rengöring 1:20

Lätt rengöring 1:50

Eftersköj med rikligt av vatten.



EGENSKAPER

- Löser effektivt upp fett, olja, tjära, grässaft, fastbränt smuts från alla ytor.

PRODUKTDATA

pH-värde: 11,2 i koncentrat

10,1 i utspätt skick 1:10

9,5 i utspätt skick 1:25

8,8 i utspätt skick 1:50

IVL-testat.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 12.02.07



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se