

GRAFFITI BARRIER COATING

Type

Anti-graffiti.

Användningsområde

För behandling av utvändiga, sugande, råa och blanka ytor, som tål vatten.
T ex betong, tegelsten, puts, skyltar e.dyl.

Bruksanvisning

Applicering:

Ytan rengörs. Normalt är spolning med vatten tillräckligt, använd eventuellt en borste för att lösa upp smuts som sitter fast. Låt ytan torka. Därefter appliceras produkten med en luftfri spruta, roller eller pensel. Torktid ca 6 timmar vid +25°C och ca 24 timmar vid +15°C. Applicera inte produkten när vädret är fuktigt eller regnigt.

Dosering:

Sugande och råa ytor: användes utspädd.

Blanka ytor: spädes 1:1 med vatten.

Applicera ca 1 liter pr. 10 m².

Borttagning av graffiti:

Lägg ett alkaliskt rengöringsmedel på ytan. Tex Alka Foam utspädd 1:20, låt det verka i 5-10 minuter och spola av med högtryckstvätt. Alternativt kan man använda varmvattentvätt (60-70°C) utan rengöringsmedel.

Återbehandling:

Efter att man tagit bort graffiti återbehandlas ytan.

Dessutom återbehandlas ytan ca 1 gång per år. Om ytan är utsatt för slagregn (dvs hårt direkt regn) återbehandlas oftare – typisk 2-4 gånger per år. Den gamla behandlingen skall tas bort före återbehandling – se punkten borttagning av graffiti.



EGENSKAPER

- Lämnar en osynlig film, som förhindrar att graffiti målning och tusch fäster på ytan.
- Är smuts och vattenavvisande.
- Diffusionsöppen.
- Kan inte användas på obehandlat järn

PRODUKTDATA

pH: 9,5 i koncentrat.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 09.06.10

Prod. nr. 1357



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se