



SCANTECH



PACKNING	Temp. °C	Spalt mm	Härtdid Hanterbar	Härtdid Mekanisk	Packning Klister	Packning Tätning	Silikon-tätning	Silikon-lim	El och Elektronik
Scantech Hylomar M Elastisk lösningsmedelsbaserad, icke härdande tätning/packningsklister.	-50 +250	Gel	-	-	●	●			
Scantech HLM Durapress Elastisk lösningsmedelsbaserad, icke härdande tätning/packningsklister.	-50 +250	Gel	-	-	●	●			
Scantech Hylomar Adv. Formulation Elastisk lösningsmedelsfri, icke härdande tätning/ packningsklister.	-50 +250	Gel	-	-	●	●			
Scantech AP999 2G Silikontätning/lim.	-60 +315	Gel	30 Min.	10-12 Timmar		●	●		●
Scantech Power Silicon Silikontätning/lim- Red - Black- Transparent.	-50 +300	Gel	10-15 Min.	1-12 Timmar		●	●	●	
Fix All (Lösningemedelsfri/Silikonfri MS-polymer) För tätning och limning, övermålningsbar, UV-beständig.	-40 +90	Gel	2-3 Min.	24 Timmar			●	●	●
Scantech MSP 3001 (Lösningemedelsfri/Silikonfri MS-polymer) För tätning och limning, övermålningsbar, UV-beständig, Vit, Extremt trögflytande.	-40 +100	Gel	10-20 Min	24 Timmar			●	●	●



REPARATION	Temp. °C	Härtdid Hanterbar	Härtdid Mekanisk	Metall	Plast	Glas	Gummi	Klar Plast	Trä	Keramik
Scantech Rubber Mix 2G Elastisk, gummiaktigt 2-komp. lim.	-40 +90	5 Min.	2 Timmar		●		●			
Scantech Metal Mix Epoxykomposit. Lim/reparationsmassa.	0 +120	30 Min.	2 Timmar	●		●				●
Scantech Quick Mix Lim/ Reparationsmassa, svart.	0 +100	15 Min.	1 Timme		●	●		●		
Scantech Quick Mix Rapid Snabbhärdande lim/rep.massa. Ljust gulaktig.	0 +100	3 Min.	30 Min.		●	●		●		
Scantech Metalstick Universal reparationsmassa metallkomposit.	0 +150	15-30 Min.	2 Timmar	●		●				●
Scantech Woodstick Universal reparationsmassa träkomposit.	0 +150	15-30 Min	2 Timmar						●	
Universalstick Universal reparationsmassa.	0 +150	15-30 Min.	2 Timmar	●		●			●	●



UNDERHÅLL

Molyslip Graphite Anti-Seize

Koppar- och blyfri montagepasta. Motverkar hopskärning vid demontering. Rost- erosion- oxidations- skydd. Tål temperaturer till +1000°C.

Molyslip Copaslip

Blyfri montagepasta. Motverkar hopskärning vid demontering. Rost-, erosion-, oxidationskydd. Tål temperaturer till +1100°C.

Scantech Aluminiumpaste

Koppar- och blyfri montagepasta. Motverkar hopskärning vid demontering. Rost-, erosion-, oxidationskydd. Keramisk bas. Vattenbeständig. Smidig tryckpatron. Temp. -80°C. - +1100°C.

Scantech Diamond Grip

Friktionspasta för skruvmejslar, hylsnycklar, avdragare, tänger, bormaskinschuckar mm. Ger ca. 500% ökad friktion/ grepp.

