

# POWER

## Typ

Flytande starkt alkaliskt rengöringsmedel.

## Användningsområde

Användbart till rengöring inom alla typer av industrier, storkök m.m.  
I verkstadsindustrin är den speciellt användbar till att ta bort sot, fett o. dyl. från väggar och golv.  
Används också till rengöring av eldstäder.

## Dosering

Blandas med vatten i förhållande 1-10% beroende på behov.  
För borttagning av gammalt bonvax och till rengöring av eldstäder, 1:3 med vatten.

## EGENSKAPER

- Produkten har en kraftig rengöringseffekt, är miljövänlig och luktfri.
- Används till rengöring inom livsmedelsindustrin tack vare sin goda fettupplösande effekt.



## PRODUKTDATA

pH-värde: 13,0 i koncentrat och

11,5 i utspätt skick.

IVL-testat.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 08.02.07

Prod. nr. 1302



### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se