

# SAFECUT SEMI

## Typ

Semisyntetisk biostabil kyl- och smörjvätska.

## Användningsområde

Kan användas på alla maskintyper; drejbänk, fräs, bormaskin, kallsåg m.m. Kan användas både i manuella och automatiska maskiner. Kan användas för bearbetning i rostfritt stål, järn, mässing, koppar, aluminium, brons, plast, bakelit m.m.

## Fördelar

- Lägre underhållskostnader.
- Mindre förbrukning av kyl- och smörjvätska.
- Längre livstid på verktyget.
- Bra motstånd mot rost, svamp och bakterier.
- God kylning på ämne och verktyg.
- Snygg finish.
- Är lågskummande.

## Bruksanvisning

Blanda alltid SAFECUT SEMI i vatten, inte omvänt. KOM IHÅG, använd rätt koncentration. Före påfyllning av SAFECUT SEMI måste maskinen rengöras med SAFECUT CLEANER.

## Blandningsförhållande

Slipning: 3-5%.

Sågning/borrning/drejning: 4-6%.

Fräsning/gängskärning: 5-7%.

## EGENSKAPER

- Är en med vatten blandbar, lågskummande och totalt boistabil kyl- och smörjvätska som innehåller 45% lågaromatisk olja.
- Ger ingen fettande yta som kräver en avfettning innan ämnet skall bearbetas vidare.
- Produkten är fri från lösningsmedel, nitrit och är korrosionsförhindrande.

## PRODUKTDATA

pH-värde: 9,2 i 3 % lösning.

IP-287 Corrosion test: 2%.

Refraktometer faktor: 1,1.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 07.05.07

Prod. nr. 1322



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se