

SCANTECH HYLOMAR M

Produktbeskrivning

HYLOMAR M är en geleaktig, icke uthärdande tätningspasta, som ger en hundraprocentig tätning av en mängd olika förband, såsom flänsar, kåpor, växellådor mm. HYLOMAR M kan även användas till topplock. Eftersom produkten förhindrar fastbränning av packningar förenklar HYLOMAR M demontering av detaljerna. HYLOMAR M är bestående, elastisk och beständig mot i stort sett alla vätskor och är inte brännbart efter härdning.

Bruksanvisning

Rengör ytorna från fett och smuts. För rengöring kan Scantech ALLROUND CLEANER användas. Applicera HYLOMAR M i tunt skikt på ytorna. Montera ihop detaljerna först när produkten har blivit dammtorr. Utrustningen kan tas i bruk omedelbart.

EGENSKAPER

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| • Färg | Blå |
| • Viskositet | Gel |
| • Beläggningstjocklek | 0,03 mm |
| • Täckförmåga | 1,7 m ² /100 ml |
| • Densitet | 1,03 g/cm ³ |
| • Temperaturområde | -50°C till 250°C |
| • Lagringstid | 2 år |

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 09.05.2011

Prod. nr.

810024 80 ml

810054 300 ml

810074 200 ml



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se